



Samojízdné postřikovače

Typ postřikovače	Objem nádrže (l)	Objem proplachovací nádrže (l)	Vybava pro vnější očistu postřikovače	Přimíchávací a vyplachovací zařízení, typ	Pracovní záběr (m)	Typ čerpadla, průtok kapaliny (l/min)
AKP MAZZOTTI (AKP, s.r.o.) 						
	IBIS 2180 P/M	IBIS 2518 P	IBIS 3018 P	IBIS 3180 LP	MAF 4180	
IBIS 2180 P/M	2100	120	na přání	Greenmix/Arag	18–24	písto-membránové; 250–335
IBIS 2518 P	2500	260			18–30	písto-membránové; 250–370
IBIS 3018 P	3100	260				
IBIS 3180 LP	3100	200				
MAF 4180	4000	500			18–36	písto-membránové; 335–406
MAF 4240	4600	500				
MAF 5240	5300	500				
MAF 6240	6000	500				

Návěsné postřikovače

Typ postřikovače	Objem nádrže (l)	Objem proplachovací nádrže (l)	Vybava pro vnější očistu postřikovače	Přimíchávací a vyplachovací zařízení, typ	Pracovní záběr (m)	Typ čerpadla, průtok kapaliny (l/min)
AKP (AKP, s.r.o.) 						
	EKO PONY 3000	MAXI 3000	MAXI 4000			
EKO PONY 2000; 2500; 3000	2000; 2500; 3000	200–300	na přání	ano	15–24	pístemembránové AR; 180–370
MAXI 3000; 4000	3300; 4400	300; 400			18–30	pístemembránové AR; 250–405



Řídící jednotka - popis	Světlá výška podvozku (cm)	Rozchod kol (cm)	Systém podpory vzduchem, typ	Výšková stavitel-nost postřikového rámu (cm)	Trysky - držáky, vzdálenost (cm)	GPS navigace, typ
						
	MAF 5240	MAF 6240				
Bravo400S; Delta 80	90–130	150–225	na přání, vzduchové vaky	50–280	Triplet-Pentaplet; 50	Bravo 400S, Delta 80, jiná na přání
	100–130	150–225		50–280		
	100–130	150–225		50–280		
	140–170	225–300		50–270		
	120–165	180–295		50–270		
	130–170	180–295		50–270		
	130–170	180–295		50–270		
	130–170	180–295		50–270		

Řídící jednotka - popis	Světlá výška podvozku (cm)	Rozchod kol (cm)	Systém podpory vzduchem, typ	Výšková stavitelnost postřikového rámu (cm)	Trysky - držáky, vzdálenost (cm)	GPS navigace, typ
Bravo180S; Bravo400S; Delta 80	55	150–180	ne	50–220	Triplet–Pentaplet; 50	Bravo400S; Delta 80, jiná na přání
	70	180–225	na přání	50–270		